

Ondřej Brabec - InterCeramica
 Přemyslova 969
 CZ – 337 01 Rokycany
 Telefon +420 602446220
 E-mail: obrabec@interceramica.cz
 www.interceramica.cz

HAGOROOF

Výrobní program a ceník platný od 1.7.2022 do odvolání

Střešní výlezy na ploché střechy plně zateplené HAGOROOF

pro nepochůzné ploché střechy bez provozu (občasný výstup na střechu ke kontrole a údržbě střešního pláště) do běžného - neagresivního prostředí.

	Typ	Světlý rozměr otvoru	Celkový vnější rozměr	Hmotnost	Jednotka	Cena Kč/ks bez DPH 21%
HAGOROOF hliníkový střešní výlez pro výstup pomocí žebříku - víko plně izolované						
Prospekt strana 4	S-50TB	915 x 760mm	1.195 x 1.040mm	60 kg	kus	56.077
	S-50TB CL	915 x 760mm	1.195 x 1.040mm	66 kg	kus	76.616
	E-50TB	915 x 915mm	1.195 x 1.195mm	63 kg	kus	59.663
	E-50TB CL	915 x 915mm	1.195 x 1.195mm	70 kg	kus	80.203
HAGOROOF hliníkový střešní výlez pro výstup pomocí schodiště - víko plně izolované						
Prospekt strana 6	CS-50TB	760 x 1.500mm	1.040 x 1.780mm	81 kg	kus	75.921
	CS-50TB CL	760 x 1.500mm	1.040 x 1.780mm	89 kg	kus	99.286
HAGOROOF hliníkový střešní výlez pro výstup pomocí schodiště - víko plně izolované						
Prospekt strana 7	L-50TB	760 x 2.440mm	1.040 x 2.720mm	138 kg	kus	113.566
	L-50TB CL	760 x 2.440mm	1.040 x 2.720mm	151 kg	kus	147.038
	SSY-50TB	760 x 3.360mm	1.040 x 3.640mm	176 kg	kus	173.555
	SSY-50TB CL	760 x 3.360mm	1.040 x 3.640mm	192 kg	kus	218.438
HAGOROOF zvláštní rozměry a provedení - víko plně izolované						
Prospekt strana 8	F-50TB	1.220 x 1.220mm	1.500 x 1.500mm	126 kg	kus	112.979
	F-50TB CL	1.220 x 1.220mm	1.500 x 1.500mm	136 kg	kus	136.670
HAGOROOF Ladder Up teleskopická výstupní tyč						
Prospekt strana 10	LU-1 BLK	Ocel, černě lakovaná		11 kg	kus	15.251
	LU-2	Ocel, pozinkovaná		11 kg	kus	20.287
	LU-3	Nerez. ocel		11 kg	kus	41.989
	LU-4	Hliník		7 kg	kus	20.287
HAGOROOF Bil-Guard ochranné zábradlí						
Prospekt strana 11	RL-S	915 x 760mm		24 kg	kus	51.149
	RL-E	915 x 915mm		24 kg	kus	52.396
	RL-F	1.220 x 1.220mm		28 kg	kus	61.128
	RL-CS	760 x 1.500mm		28 kg	kus	55.571
	RL-L	760 x 2.440mm		35 kg	kus	66.117
	RL-SSY	760 x 3.360mm		41 kg	kus	105.089

Ceny uvedeny za dodávku 1ks bez montáže v provedení standard (hliník bez povrchové úpravy, kování ocel. pozink., chrom), bez DPH 21%, včetně dopravy. Pro více kusů sleva - vyžádejte si individuální cenovou nabídku!

Záruka: 24 měsíců, 12 měsíců na opotřebitelné díly (těsnění, kování), při užití dle technického listu a při osazení podle návodu.

Platební podmínky: platba předem

Dodací lhůty: individuální dle konkrétní situace na skladu výrobce - nutno vždy poptat.

Z důvodů příliš dlouhých dodacích lhůt lze objednat výhradně standardní provedení výlezu ve standardních rozměrech!

Atypické rozměry tedy nejsou možné.

Výše uvedené ceny jsou pouze orientační a musí být vždy potvrzeny konkrétní individuální nabídkou.

Stručný popis:

- pevná, stabilní, těsná, větru a vodě odolná plně izolovaná konstrukce, odolné EPDM těsnění
- celý povrch (víko i rám) hliníková slitina 2,3mm bez povrchové úpravy, zesilující Al profily, izolace PIR 75 mm, $U=0,278 \text{ W/m}^2\text{K}$
- speciální otevírací mechanismus: otevírání zevnitř i zvenku pomocí madla - grifu (obrtlíkový uzávěr) s úpravou pro uzamčení zvenku i zevnitř visacím zámkem, pomocné zvedáky - bezúdržbové, standardní kování ocel galvanicky pozinkovaná - výlez lze lehce jednou rukou otevřít i zavřít
- úhel otevírání dle typu 70 - 87 stupňů, pojistka proti pádu víka v plně otevřené poloze
- rám výšky 305mm s přírubou a otvory pro snadné uchycení k pevnému podkladu
- k dodání standardní rozměry jednodílných výlezů pro otvory 915x760mm, 915x915mm, 760x1500mm, 760x2400mm, 760x3360 mm, 1220x1220mm
- zvlášť možnost dodání výsuvné výstupní tyče (k instalaci na stavbou připravený žebřík) a ochranného zábradlí

Podrobná specifikace vlastností výlezů z hlediska požární bezpečnosti:

- požární odolnost zkouškou nebyla prokázána
- nejsou určeny pro chráněné únikové cesty ani pro vnitřní shromažďovací prostory (nejedná se o konstrukci DP1)
- mohou být umístěny v nechráněných únikových cestách
- mohou být umístěny pouze na ploše střechy mimo požárně nebezpečný prostor - nemohou být umístěny na ploše střechy v požárně nebezpečném prostoru
- neslouží jako požární uzávěry a nouzové únikové východy
- neslouží k větrání, k odvodu kouře, k odvodu tepla
- norma ČSN 73 0865 (odkapávání a odpadávání hmot): vzhledem k tomu, že povrch z hliníkové slitiny je nehořlavý (tř. A1), lze předpokládat, že k odkapávání a odpadávání hořlavých a nehořlavých hmot nedojde
- kouřotěsnost zkouškou nebyla prokázána