

Stav 07/2012

Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.dilatace.cz
www.migua.de

MIGUA



Níže uvedené technické informace mají pouze obecný informativní charakter o výrobku.

Rozhodnutí o použití výrobku pro daný účel a objekt je věcí zákazníka.

Výrobce ani distributor nepřebírají žádnou odpovědnost za vady a škody vzniklé chybnou volbou typu výrobku a jeho nevhodnou aplikací.

V případě pochybností si vyžádejte konkrétní závaznou radu /možně na základě podrobných technických podkladů/.

Zneužití těchto podkladů je zakázáno.

Možnost technických změn a průběžných aktualizací je vyhrazena.

Řada profilů MIGUA - FB 20

celokaučkové profily určené pro zakrytí spár v objektech z prefabrikátů nebo pohledového betonu

Celokaučkový profil odolný proti povětrnosti, UV záření, změnám teploty.

se zarážkami proti zpětnému vytržení ze spáry, osmikomorový průřez, jednoduché osazení, jednoduché provedení křížení profilu

barvy černá, šedá

profil	šířka spáry mm x)	hloubka spáry min. mm	dilatační pohyb mm	výrobní délka [m]	
				černá barva	šedá barva
FB 20/1518	10	25	6	20	20
FB 20/1820	12	25	6	20	20
FB 20/2122	15	30	7	20	20
FB 20/2422	18	30	7	20	20
FB 20/3028	20	35	12	20	20
FB 20/4030	28	45	14	20	20
FB 20/5038	35	55	20	20	20
FB 20/6048	45	65	20	20	20

x) rozumí se šířka spáry při osazení profilu



